

Полюс инвест

Россия, 197110, г. Санкт-Петербург, ул. Б.Зеленина 24, литер Б
тел. +7 911 225-24-58

Беларусь, 220026, г. Минск, ул. Жилуновича д. 2, АБК, офис 55
тел. + 375 17 346-92-37 факс + 375 17 346-92-38

UniRail Screed Rails

Универсальная рельс-форма Metalscreed Unirail 40/60 подходит для использования с широким спектром растворов, бетонов.

Для получения дополнительной высоты, просто поверните на 90° чтобы увеличить высоту рельс-формы и с добавлением регулируемой подставки получаем рельс-форму Unirail 70/90, которая может быть использована для еще более широкого диапазона высот.

Идеально подходит для использования на всех типах стального профилированного листа.

Рельс-форма UniRail 140 является экономически эффективной системы для более толстых внутренних и внешних плит, где защита края плиты не требуется.

- удобная и легкая, быстрая установка опалубки для стяжек и плит
- диапазон охватывает стяжки и плиты толщиной от 40 до 275 мм
- Обеспечивает передачу нагрузки, перпендикулярно к краю плиты
- обеспечивает монолитную конструкцию края плиты (стяжки) на всю толщину - никаких пустот и полостей
- оцинкованная, высокой прочности на растяжение стальная конструкция, подходит для наружного применения
- Отверстия для стержней и дюбелей
- Система крепления Metadowel sleeves через 300 мм
- Quick fit - съемные подставки для устойчивости и крепления
- легкий но прочный, простой в установке
- можно устанавливать вплотную к вертикальной стене или колоннам
- точность изготовления ± 1 мм на 3-х метрах, пригодны для устройства супер плоских полов


рельс	толщина плиты	вес м.п./кг
40/60	40mm - 100mm	1.01kg
70/90	70mm - 140mm	1.13kg
140	140mm - 275mm	2.35kg

UniRail 40/60

UniRail 70/90

UniRail 140

UniRail 140 с листом пены



Polus invest

Tel: +7 911 225 2458 • Email: info@metalscreed.ru

Web: www.metalscreed.ru